

# BattiSpazio

**HANDGEFERTIGTE FÜSSLEISTE AUS LACKIERTEM HOLZ MIT FEUCHTIGKEITSSCHUTZBEHANDLUNG, PRÄZISEM UND ELEGANTEN DESIGN; ERHÄLTICH IN 3 VERSCHIEDENEN HÖHEN (SMALL, MEDIUM UND LARGE).**



## BESCHREIBUNG

BattiSpazio ist ein grundlegendes Abschlusselement für mit Spaziocontinuo® dekorierte Böden und Wände. Der Schutz der Wände ist in der Tat nur eine der Funktionen der Fußleiste, die auch die wichtige Aufgabe hat, natürliche Unvollkommenheiten im Übergang zwischen Wand und Boden zu verbergen. Der einzige Fall, in dem seine Verwendung vermieden werden kann, besteht dann, wenn eine Kontinuität zwischen Wand und Boden geschaffen wird.

Für die Wahl der Farbe von BattiSpazio gibt es einige etablierte Kriterien in der Innenarchitektur:

- BattiSpazio dem Boden anpassen. Dieser erste Typ ist der große Klassiker. Das Band, das das untere Ende der Wände umgibt, ist die natürliche Fortsetzung des Bodens
- BattiSpazio den Wänden anpassen. Diese innovative Lösung macht es unsichtbar und eignet sich für esentielle, moderne und minimalistische Umgebungen
- BattiSpazio den Türen anpassen. Diese Lösung ist auch weit verbreitet und traditionell, da sie eine chromatische Kontinuität mit den Fenstern schafft
- Nicht aufeinander abstimmen, Kontraste erzeugen. Wenn Sie nach einem moderneren, unkonventionelleren und originelleren Ansatz suchen, können Sie diese Gelegenheit nutzen

## VORTEILE / EIGENSCHAFTEN

- Präzises und elegantes Design
- Grundlegendes Abschlusselement für die dekorativen Systeme SpazioContinuo®
- Vielseitigkeit: es ist möglich, es mit der Farbe des Bodenbelags, der Wand, der Türpfosten abzustimmen oder in einer Kontrastfarbe zu wählen
- Erhältlich in den 27 von Rinaldo Rinaldi für die Farbpalette Spaziocontinuo® entworfenen Farbtönen und auf Anfrage in jedem Farbton der internationalen NCS- und RAL-Farbpaletten
- Schützt die Wände
- Verdeckt natürliche Unvollkommenheiten an der Schnittstelle zwischen Wand und Boden
- Feuchtigkeitsschutzbehandlung auf der Rückseite
- Es hat eine Rille auf der Rückseite, um die Anwendung zu erleichtern

## VERPACKUNG

Stangen mit 2,5 lfm

## ANWENDUNGSBEREICH

Fußleiste für Innenwände.  
Abschlusselement alle dekorativen Systeme SpazioContinuo®

## VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE

Die Untergründe müssen sauber, trocken, kompakt, ausreichend getrocknet und frei von aufsteigender Feuchtigkeit sein.  
Harzreste oder andere Materialien (Mauer- oder Anstrichreste, Vertiefungen, Schwellungen usw.), die den Untergrund ungleichmäßig machen, entfernen.  
Bevor Sie mit der Montage von BattiSpazio beginnen, empfehlen wir, es in Position zu bringen, um alle Unvollkommenheiten zu erkennen, die die Montage erschweren würden.  
Auf der Rückseite des BattiSpazio wurde speziell eine Abschrägung geschaffen, um die Montage bei leichten Mängeln an der Schnittstelle zwischen Boden und Wand zu erleichtern.

## ANWENDUNG

Um die Arbeit fachgerecht auszuführen, nach den entsprechenden Messungen mit einem Maßband und einem

Bleistift ein Ende jeder Stange mit einer Neigung von 45° abschneiden. Der 45°-Schnitt muss für jedes zu verbindende Fußleistenpaar in entgegengesetzter Richtung ausgeführt werden. Auf diese Weise wird der Fugenpunkt perfekt. An den Ecken muss das Ende von BattiSpazio um 45° mit einer Neigung nach außen oder innen je nach Kantentyp geschnitten werden.

Nachdem die Maße genommen und die Schnitte ausgeführt wurden, kann Litosil MS mit einer Silikonpistole in einer Zickzack-Bewegung auf die Rückseite von BattiSpazio aufgetragen werden; Danach muss das BattiSpazio-Element durch leichten Druck an der Wand positioniert und mit Nägeln (ohne Köpfe) befestigt werden.

Schließlich ist es möglich, alle Zwischenräume zwischen Fußleiste-Boden und Fußleiste-Wand mit Litosil MS zu verfugen. Um eventuelle Ausbesserungen und/oder Überlackierungen bei Litosil MS durchzuführen, ist es möglich, ResinaArredo EVO in derselben Farbe wie BattiSpazio oder der des verwendeten Dekorsystems zu bestellen.

## WICHTIGE HINWEISE

- Nur für den Innengebrauch
- Nicht auf Untergründe mit aufsteigender Feuchtigkeit verlegen
- Nicht auf nicht vorbereiteten und/oder ausgehärteten Untergründen verlegen
- Die Stangen vor der Montage in der Originalverpackung aufbewahren, vorzugsweise auf einer waagerechten Fläche
- Die Lagerung des Produkts in feuchten Umgebungen oder unter der prallen Sonne vermeiden
- Nicht für Anwendungsbereiche verwenden, die nicht auf diesem technischen Beiblatt vorgesehen sind.
- Kontaktieren Sie im Zweifelsfall den technischen Kundendienst der Litokol S.p.A.

## SICHERHEITSDATENBLATT

Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt, das Sie auf Anfrage erhalten, durch.  
PRODUKT FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH

### EIGENSCHAFTEN

Aussehen	Quadratische Holzfußleiste mit einem präzisen und eleganten Design
Farbe	Nach Wahl
Stärke	10 mm
Höhe	Small (3 cm) - Medium (5 cm) - Large (7 cm)
Länge	2500 mm
Zoll-Klassifizierung	4411 1290

### ANWENDUNGSHINWEISE

Anwendung	Litosil MS und Nägel ohne Köpfe
Mögliche Spachtelung	Litosil MS lackierbar mit ResinaArredo

### LEISTUNGSMERKMALE


UV-Beständigkeit	Optimal	ISO 11341
Feuchtigkeitsbeständigkeit	Feuchtigkeitsschutzbehandlung auf der Rückseite	
Beständigkeit gegen Temperaturänderungen	Optimal	
Alterungsbeständigkeit	Optimal	

## TABELLE DER FORMATE


Small  
3 x 1 cm



Medium  
5 x 1 cm



Large  
7 x 1 cm



## FARBKARTE



La tavolozza di  
**Rinaldo Rinaldi**  
**SPAZIOCONTINUO**  
 LE RESINE DI LITOKOL

## ANMERKUNGEN

Datenerfassung bei +23 °C Temperatur, 50% relativer Luftfeuchtigkeit und ohne Belüftung. Sie können je nach den spezifischen Standortbedingungen variieren.

Datenblatt **Nr. 1406**  
 Revision **N. 0**  
 Datum: **Januar 2021**

Die in diesem technischen Datenblatt angeführten Informationen und Anweisungen basieren auf unserer jahrelangen Erfahrung. Da wir jedoch nicht direkt in die Bedingungen der Baustellen und in die Ausführung der Arbeiten eingreifen können, sind sie als allgemeine Hinweise anzusehen, die für unser Unternehmen in keiner Weise verbindlich sind. Aus diesem Grund empfehlen wir, einen vorbeugenden Test durchzuführen, um die Eignung des Produkts für den beabsichtigten Gebrauch zu überprüfen. Unbeschadet dessen, muss jeder sicherstellen, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist und übernimmt in jedem Fall die Verantwortung für das, was sich aus der Verwendung des Produktes ergeben kann.

Litokol S.p.A.  
 Via G. Falcone 13/1  
 42048 Rubiera (RE) Italy  
 Tel. +39 0522 622811  
 Fax +39 0522 620150  
 info@litokol.it  
 spaziocontinuo@litokol.it  
**www.spaziocontinuo.it**

