


Wall  
& Floor

# BattiSpazio

ZÓCALO DE MADERA ARTESANAL Y PINTADO, CON TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD, CON UN DISEÑO CUIDADO Y ELEGANTE, DISPONIBLE EN 3 ALTURAS DIFERENTES (PEQUEÑO, MEDIANO Y GRANDE).



## DESCRIPCIÓN

BattiSpazio es un elemento de acabado esencial para los suelos y paredes decorados con Spaziocontinuo®. Proteger las paredes es, de hecho, solo una de las funciones del zócalo, que también tiene el importante mérito de ocultar las imperfecciones naturales situadas en la intersección entre la pared y el suelo. El único caso en el que se puede evitar su uso es cuando se crea una continuidad entre la pared y el suelo.

Hay una serie de criterios de diseño de interiores establecidos para elegir el color de BattiSpazio:

- Combinar BattiSpazio con el suelo. Este primer tipo es el gran clásico. La banda que rodeará el extremo inferior de las paredes es la continuación natural del suelo
- Combinar BattiSpazio con las paredes. Esta solución innovadora la hace invisible y adecuada para entornos esenciales, modernos y minimalistas
- Combinar BattiSpazio con puertas. Esta solución también es muy utilizada y tradicional porque crea una continuidad cromática con las puertas y ventanas
- No combine, cree contrastes. Si busca un enfoque más moderno, poco convencional y original, puede seguir esta oportunidad

## VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS

- Diseño preciso y elegante
- Elemento de acabado fundamental para los sistemas decorativos SpazioContinuo®
- Versatilidad: puede ir a juego con el color del suelo, la pared, las jambas de las puertas o no ir a juego sino elegir un color que contraste
- Disponible en las 27 tonalidades diseñadas por Rinaldo Rinaldi para la paleta de colores de Spaziocontinuo® y bajo pedido en cualquier tonalidad de las escalas internacionales NCS y RAL
- Protege las paredes
- Oculta las imperfecciones naturales y localizadas en la intersección de paredes y suelos
- Tratamiento antihumedad en la parte posterior
- Tiene una ranura en la parte posterior para facilitar la aplicación

## PRESENTACIONES

Barras lineales de 2,5 m

## USO PREVISTO

Zócalo para paredes interiores.  
Elemento de acabado para todos los sistemas decorativos Spaziocontinuo®.

## PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES

Los soportes deben estar limpios, secos, compactos y suficientemente curados y libres de humedad ascendente. Elimine los restos de resina o cualquier otro material (restos de mampostería o pintura, huecos, abultamientos, etc.) que hagan que el soporte sea irregular.

Antes de comenzar con el montaje de BattiSpazio, le recomendamos que lo coloque en posición para identificar cualquier imperfección que dificulte el montaje.

En la parte posterior de BattiSpazio se ha creado un chafalán especial para facilitar la instalación si hay ligeros defectos en la intersección entre el suelo y la pared.

## APLICACIÓN

Para realizar un trabajo de manera profesional, después de tomar las medidas adecuadas con una cinta métrica y un lápiz, corte la cabeza de cada barra en un ángulo de 45°; el corte de 45° debe hacerse en direcciones opuestas para cada par de zócalos que se vaya a unir. De este modo, la unión será perfecta.

En correspondencia con las esquinas, el extremo del BattiSpazio debe cortarse a 45° con una inclinación hacia el exterior o el interior, según el tipo de arista.

Una vez tomadas las medidas y realizados los cortes, se puede aplicar Litosil MS en la parte posterior de BattiSpazio con un movimiento en zigzag utilizando una pistola de silicona; una vez hecho esto, se debe colocar el elemento BattiSpazio en la pared ejerciendo una ligera presión y fijándolo con clavos (sin cabeza).

Por último, es posible rellenar los huecos entre zócalo-suelo y zócalo-pared con Litosil MS. Para retocar y/o recubrir Litosil MS, es posible pedir ResinaArredo EVO en el mismo color de BattiSpazio o del sistema decorativo utilizado.

## ADVERTENCIAS

- Utilizar solo en interiores
- No aplique sobre soportes con humedad ascendente
- No aplique sobre soportes que no hayan sido previamente preparados y/o curados
- Antes de la instalación, guarde las barras en su embalaje original, preferiblemente en una superficie horizontal
- Evite almacenar el producto en ambientes húmedos o bajo la luz solar directa
- No utilizar el producto para aplicaciones no especificadas en esta ficha técnica
- En caso de dudas consultar la Oficina de asistencia técnica Litokol S.p.A.

## INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

Consulte la ficha de datos de seguridad del producto disponible bajo pedido.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL

## DATOS IDENTIFICATIVOS

Aspecto	Zócalo de madera cuadrado con un diseño preciso y elegante
Color	A elección
Espesor	10 mm
Altura	Pequeño (3 cm) - Mediano (5 cm) - Grande (7 cm)
Longitud	2500 mm
Partida arancelaria	4411 1290

## DATOS DE APLICACIÓN

Aplicación	Litosil MS y clavos sin cabeza
Posible rejuntado	Litosil MS sobrepintable con ResinaArredo

## PRESTACIONES


Resistencia a los rayos UV	Óptima	ISO 11341
Resistencia a la humedad	Tratamiento antihumedad en la parte posterior	
Resistencia a los cambios bruscos de temperatura	Óptima	
Resistencia al envejecimiento	Óptima	

## TABLA DE FORMATOS


Small  
3 x 1 cm



Medium  
5 x 1 cm



Large  
7 x 1 cm



## TABLA DE COLORES



La tavolozza di  
**Rinaldo Rinaldi**  
**SPAZIOCONTINUO**  
 LE RESINE DI LITOKOL

## NOTAS

Resultados a +23 °C de temperatura, 50% H.R. y ausencia de ventilación. Pueden variar según las condiciones de obra específicas.

Ficha n. **1406**  
 Revisión n. **0**  
 Fecha: **Enero de 2021**

La información y las indicaciones incluidas en esta ficha técnica, fueron redactadas en base a nuestra mejor experiencia. Sin embargo, no pudiendo intervenir directamente en las condiciones de las obras y la ejecución de los trabajos, estas representan indicaciones de carácter general que no vinculan de ninguna manera a nuestra Empresa. Por lo tanto, se aconseja efectuar una prueba previa a fin de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto, en todo caso, quien decide utilizarlo deberá establecer si este resulta idóneo para el uso previsto y, de todos modos, asumirá la plena responsabilidad procedente de su uso.

Litokol S.p.A.  
 Via G. Falcone 13/1  
 42048 Rubiera (RE) Italy  
 Tel. +39 0522 622811  
 Fax +39 0522 620150  
 info@litokol.it  
 spaziocontinuo@litokol.it  
[www.spaziocontinuo.it](http://www.spaziocontinuo.it)

