


Wall
& Floor

BattiSpazio

**BATTISCOPA IN LEGNO LAVORATO E VERNICIATO
ARTIGIANALMENTE, CON TRATTAMENTO ANTI UMIDITÀ,
DAL DESIGN ACCURATO ED ELEGANTE, DISPONIBILE IN
3 DIVERSE ALTEZZE (SMALL, MEDIUM E LARGE).**



DESCRIZIONE

BattiSpazio è un elemento di finitura fondamentale per le pavimentazioni e le pareti decorate con Spaziocontinuo®. Proteggere le pareti è infatti solo una delle funzioni del battiscopa che ha anche l'importante merito di nascondere naturali inestetismi localizzati nell'intersezione tra parete e pavimento. L'unico caso in cui si può evitare il suo utilizzo è quando si crea continuità tra parete e pavimento.

Per la scelta del colore di BattiSpazio esistono alcuni criteri consolidati nell'interior design:

- Abbinare BattiSpazio al pavimento. Questa prima tipologia è il grande classico. La fascia che andrà a circondare l'estremità inferiore delle pareti è la naturale prosecuzione del pavimento
- Abbinare BattiSpazio alle pareti. Questa soluzione innovativa lo rende invisibile e adatto ad ambienti essenziali, moderni e minimali
- Abbinare BattiSpazio alle porte. Anche questa soluzione è molto utilizzata e tradizionale, perché crea una continuità cromatica con i serramenti
- Non abbinare, creare contrasti. Se si è alla ricerca di un approccio più moderno, anticonvenzionale e originale si può seguire questa opportunità

VANTAGGI / CARATTERISTICHE

- Design accurato ed elegante
- Elemento di finitura fondamentale per i sistemi decorativi SpazioContinuo®
- Versatilità: è possibile abbinarlo al colore della pavimentazione, della parete, degli stipiti delle porte oppure non abbinarlo ma sceglierlo di un colore a contrasto
- Disponibile nelle 27 nuances ideate da Rinaldo Rinaldi per la tavolozza colori di Spaziocontinuo® e su richiesta in una qualsiasi tonalità delle scale internazionali NCS e RAL
- Protegge le pareti
- Nasconde naturali inestetismi localizzati nell'intersezione tra parete e pavimento
- Trattamento anti-umidità sul retro
- Presenta una scanalatura sul retro per facilitarne l'applicazione

CONFEZIONI

Barre da 2,5 m lineari

DESTINAZIONE D'USO

Battiscopa per pareti interne.
Elemento di finitura per tutti i sistemi decorativi Spaziocontinuo®.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono presentarsi puliti, asciutti, compatti sufficientemente stagionati ed esenti da risalita di umidità. Rimuovere residui di resina o di qualsiasi altro materiale (residui di muratura o tinteggiatura, avvallamenti, rigonfiamenti etc.) che rendono irregolare il supporto.

Prima di partire con il montaggio di BattiSpazio consigliamo di appoggiarlo in posizione per individuare eventuali imperfezioni che renderebbero difficoltoso il montaggio dello stesso.

Sul retro di BattiSpazio è stato creato appositamente uno smusso che facilita il montaggio nel caso in cui siano presenti leggere difettosità nell'intersezione tra pavimento e parete.

APPLICAZIONE

Per realizzare un lavoro ad opera d'arte, dopo aver preso le opportune misure con metro e matita tagliare la testa di ogni barra con un'inclinazione di 45°; il taglio a 45° deve essere effettuato in direzioni opposte per ogni coppia di battiscopa che andranno uniti. In questo modo il punto di giunzione risulterà perfetto.

In corrispondenza degli angoli l'estremità di BattiSpazio deve essere tagliata a 45° con inclinazione rivolta verso l'esterno o verso l'interno a seconda della tipologia di spigolo.

Prese le misure ed effettuati i tagli si può applicare, sul retro di BattiSpazio, Litosil MS con un movimento a zig zag mediante l'utilizzo di una pistola per silicone; fatto ciò, l'elemento di BattiSpazio va posizionato sulla parete esercitando una leggera pressione e fissandolo con dei chiodini (senza testa).

Infine è possibile stuccare gli eventuali spazi tra battiscopa-pavimento e battiscopa-parete con Litosil MS. Per effettuare eventuali ritocchi e/o per sovra verniciare Litosil MS è possibile ordinare ResinaArredo EVO della stessa tinta di BattiSpazio o di quella del sistema decorativo utilizzato.

AVVERTENZE

- Utilizzare solo in interni
- Non posare su sottofondi con risalita di umidità
- Non posare su supporti non preventivamente preparati e/o stagionati
- Prima del montaggio conservare le barre nell'imballaggio originale appoggiandole preferibilmente su un piano orizzontale
- Evitare lo stoccaggio del prodotto in ambienti umidi o sotto il sole battente
- Non utilizzare il prodotto per applicazioni non segnalate su questa scheda tecnica
- In casi dubbi consultare l'Ufficio di assistenza tecnica Litokol S.p.A.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza del prodotto disponibile su richiesta.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

DATI IDENTIFICATIVI

Aspetto	Battiscopa di legno squadrato dal design accurato ed elegante
Colore	A scelta
Spessore	10 mm
Altezza	Small (3 cm) - Medium (5 cm) - Large (7 cm)
Lunghezza	2500 mm
Voce doganale	4411 1290

DATI APPLICATIVI

Applicazione	Litosil MS e chiodini senza testa
Eventuale stuccatura	Litosil MS sovra verniciabile con ResinaArredo

PRESTAZIONI


Resistenza agli UV	Ottima	ISO 11341
Resistenza all'umidità	Trattamento anti-umidità sul retro	
Resistenza agli sbalzi di temperatura	Ottima	
Resistenza all'invecchiamento	Ottima	

TABELLA FORMATI

Small
3 x 1 cm



Medium
5 x 1 cm



Large
7 x 1 cm




TABELLA COLORI



NOTE

Rilevazione dati a +23 °C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere.

Scheda n. 1406
Revisione n. 0
Data: **Gennaio 2021**

Le informazioni e le prescrizioni riportate nella presente scheda tecnica, corrispondono alla nostra miglior esperienza. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Azienda. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, in ogni caso, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Litokol S.p.A.
Via G. Falcone 13/1
42048 Rubiera (RE) Italy
Tel. +39 0522 622811
Fax +39 0522 620150
info@litokol.it
spaziocontinuo@litokol.it
www.spaziocontinuo.it

