

Wall
& Floor

Protettivo Naturale EVO

FINITION TRANSPARENTE DE PROTECTION PRÊTE À L'EMPLOI POUR MURS. D'INTÉRIEUR. PRODUIT À TRÈS FAIBLES ÉMISSIONS DE COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS.



DESCRIPTION

Finition de protection monocomposante, à base d'eau et à effet naturel.

C'est la couche de protection finale des systèmes décoratifs monocomposants SpazioChiaroscuro, SpazioMetallo et SpazioMateria.

Confère une résistance à l'usure, au jaunissement et aux taches.

Très bonne résistance aux rayures, il met en relief les effets des textures qui se trouvent en dessous.

AVANTAGES / CARACTÉRISTIQUES

- Prêt à l'emploi
- Application simple et rapide
- Produit sans solvants, inodore
- Applicable au rouleau, au pinceau, au pistolet airless
- Couche de protection finale des systèmes décoratifs monocomposant SpazioChiaroscuro, SpazioMetallo et SpazioMateria qui leur confère une résistance aux rayures, au jaunissement et aux taches
- Protège les surfaces en les rendant non absorbants, hygiéniques et sûrs
- Effet naturel qui met en valeur les effets chromatiques des textures situés en dessous
- Effet silk-touch

CONDITIONNEMENT

Flacon d'1 kg

DESTINATION D'UTILISATION

Lieux d'application

Intérieurs
Murs
Superposition sur revêtements existants en carrelage, grès-cérame, mosaïque, terrazzo, pierres naturelles
Revêtement de panneaux et structures en bois
Construction résidentielle, publique, commerciale

Supports adéquats

SpazioChiaroscuro EVO
SpazioMateria EVO
SpazioMetallo EVO

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Les supports devront être propres, sans poussière et secs.

Les textures SpazioChiaroscuro EVO, SpazioMateria EVO, SpazioMetallo EVO devront être complètement dures et sèches : il faudra par conséquent attendre au moins 12 heures.

Elles ne requièrent pas de ponçage avant l'application de Protettivo Naturale EVO.

Pour éliminer de petits défauts superficiels, il est conseillé d'utiliser d'une maille abrasive 180.

Il est dans tous les cas fondamental, avant de Protettivo Naturale EVO, d'aspirer les poussières et résidus des opérations précédentes avec un soin absolu.

PRÉPARATION DE LA PÂTE

Produit monocomposant ; agiter le flacon avant emploi.

En cas de température ambiante élevée (proche des limites d'application), ou simplement pour rendre le produit plus fluide, il est possible d'ajouter un maximum de 5% d'eau.

APPLICATION

Verser le produit dans un récipient propre.

Il est conseillé d'utiliser le Seau pour finitions (art. 240S0001) doté d'une grille et d'éventuelles pièces de rechange (art. 240S0RIC) spécialement étudié pour les finitions Spaziocontinuo®.

Appliquer au « Rouleau en mousse floquée » (art. 255R0001 ou art. 256R0001) deux couches de Protettivo Naturale EVO avec un intervalle de 3-4 heures entre les deux.
 Le Rouleau en Mousse Floquée art.255R0001 a une longueur de 25cm et est conseillé pour les sols ou pour les grands murs ; sa forme arrondie facilite l'application et minimise les défauts d'application.
 Le Rouleau en Mousse Floquée Small art. 256R0001 est quant à lui spécifique pour les murs et permet, grâce à son extrémité souple et convexe, de traiter les angles et les arêtes sans devoir utiliser de pinceau.
 Une fois l'application de la deuxième couche terminée, le revêtement de sol sera ouvert au passage 24 heures après, et il faudra attendre 4-5 j pour la mise en service.
 Ces délais sont nécessaires pour permettre le séchage correct et complet de tout le système résineux.

MISES EN GARDE

- Le produit étant à base de résines synthétiques en phase aqueuse, il craint le gel. Durant le transfert et la conservation des emballages, s'assurer que la température n'est pas inférieure à +5°C afin de ne pas compromettre la qualité du produit
- Éviter le stockage du produit contenu dans les bidons/seaux en plein soleil ou dans des environnements très chauds
- Dans les climats chauds, conserver les sacs de produit dans un lieu frais et à l'abri du soleil avant l'utilisation
- Appliquer le produit avec des températures comprises entre +5°C et +30°C
- Utiliser des récipients et des outils parfaitement propres
- Avant de commencer l'application, vérifier que le rouleau ne perd pas de poils
- Ne pas mélanger le produit avec des solvants
- Ne pas ajouter de chaux, de ciment ou autres matériaux étrangers au produit
- Ne pas appliquer sur des surfaces sales ou discontinues
- L'application est déconseillée avec un degré d'humidité ambiante supérieure à 80%
- S'il est nécessaire d'augmenter la température de la pièce, utiliser uniquement des radiateurs électriques et éviter l'utilisation de radiateurs alimentés avec des hydrocarbures (ils pourraient favoriser l'apparition de défauts esthétiques superficiels)
- La température du support doit être au minimum de 3°C supérieur au point de rosée
- Ne pas appliquer le produit sur des supports humides ou en présence de remontées d'humidité
- Après l'application et jusqu'au durcissement complet de la peinture de protection, éviter toute contamination superficielle due aux dépôts de poussière
- Distribuer le produit de manière homogène en évitant de créer des accumulations au niveau des chevauchements qui seraient trop apparents après le séchage
- Ne pas appliquer sur des surfaces non suffisamment durcies et des supports non préparés
- En cas de zones humides, pour le contact direct avec de l'eau, il est nécessaire d'appliquer 3 couches d'Hydrolux EVO
- Protéger le produit de l'eau pendant au moins 24 heures après la pose
- Ne pas ouvrir le revêtement de sol au passage avant le durcissement complet de la peinture de protection (au moins 24 heures)
- Ne pas utiliser le produit pour des applications non signalées dans cette fiche technique
- Non utilizzare il prodotto per applicazioni non segnalate su questa scheda tecnica
- In casi dubbi consultare l'Ufficio di assistenza tecnica Litokol S.p.A.

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

Consulter la fiche de sécurité du produit disponible sur demande.
 PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Aspect	Liquide
Couleur	Blanchâtre
Poids spécifique	1,02 kg/dm ³
pH	8,7 - 9,7
Viscosité Brookfield (sp 6 - 20 rpm)	400 - 500 mPa ^s
Résidu solide	26 - 28%
Position douanière	32099000
Temps de conservation	12 mois en emballage d'origine dans un endroit sec. Craint le gel.

DONNÉES D'APPLICATION

Rapport de mélange	Le produit est prêt à l'emploi et ne demande aucune préparation.
Application	Rouleau en Mousse Floquée art. 255R0001 - Rouleau en Mousse Floquée Small art. 256R0001
Températures d'application autorisées	De +5°C à +30°C
Humidité ambiante relative autorisée	< 80%
Temps d'attente entre les couches	3-4 heures
Temps de mise en service	4-5 jours
Température d'utilisation	De -5°C à +80°C

Nettoyage des outils	À l'eau quand le produit est encore frais. Mécaniquement après durcissement du produit.
Consommation	0,14 kg/m ² en deux couches

PRESTATIONS

Conformité	EN 15824	
Adhérence au support	1,5 MPa ≥ 0,3 MPa	EN 1542
Résistance aux rayons UV	Excellente	ISO 11341
Résistance à l'eau	> 24 heures	ISO 2812-3
Résistance à l'humidité	Excellente	
Résistance aux écarts de température	Excellente	
Résistance au vieillissement	Excellente	

TABLEAU DES RÉSISTANCES CHIMIQUES

Le tableau fournit un résumé des tests de résistance chimique effectuée conformément à la norme EN ISO 2812-4

Groupe	Nom	Conc. %	60 minutes
Acides	Acide acétique	5	●
	Acide chlorhydrique	10	●
Alcalis	Ammoniaque	25	●
	Soude caustique	10	●
		50	●
	Hypochlorite de sodium	5	●
Huiles et combustibles	Huile d'olive	pur	●
	Huile lubrifiante	pur	●
	Gasoil	pur	●
Solvants	Alcool éthylique	pur	●
	Eau oxygénée	25	●
Tachants	Ketchup		●
	Vinaigre		●
	Vin		●
	Café		●
	Coca Cola		●
	Pots		●
	Teinture pour cheveux		●
	Feutre indélébile		●
	Détergents ménagers		●

LÉGENDE

●	RÉSISTANT
●	RÉSISTANT AVEC VARIATION POSSIBLE DE LA COULEUR
●	NON RÉSISTANT

REMARQUES

Collecte des données à +23 °C de température, 50% H.R. et absence de ventilation. Peuvent varier en fonction des conditions spécifiques du chantier.

Fiche n. 1401
Révision n. 0
Date: Janvier 2021

Les informations et les prescriptions figurant sur cette fiche technique correspondent à notre meilleure expérience. Ne pouvant toutefois pas intervenir directement sur les conditions des chantiers et sur l'exécution des travaux, ces fiches représentent des conditions à caractère général qui n'engagent en aucun cas notre Entreprise. Il est par conséquent conseillé d'effectuer un test préalable afin de vérifier que le produit est adapté à l'emploi prévu. Les personnes ayant l'intention de l'utiliser sont dans tous les cas tenues de déterminer si le produit est adapté à l'utilisation prévue et assume toutes les responsabilités qui peuvent découler de son usage.

Litokol S.p.A.
Via G. Falcone 13/1
42048 Rubiera (RE) Italy
Tel. +39 0522 622811
Fax +39 0522 620150
info@litokol.it
spaziocontinuo@litokol.it
www.spaziocontinuo.it

